

DT 13

Als Nassabtrennung in Schwimmbäder,
Duschen, Saunen und Sporthallen

Vorderfront, Trennwände, Türen:

- 13 mm starke HPL-Vollkernplatte mit Oberflächenstruktur
- Absolut wasserbeständig, fäulnissicher
- Widerstandsfähig gegen Beschädigung
- Chemikalienbeständig

Türenbreiten:

- 625 mm (Standard)
- 750 mm
- 900 mm inkl. 3. Band
- Andere Breiten gegen Mehrpreis lieferbar

Höhe:

- 2020 mm inklusive 150mm Bodenfreiheit

Plattendekore:

- weiß, hellgrau, anthrazit
- Weitere Sonderfarben nach HPL-Farbkarte auf Anfrage

Kanten:

- Mit schwarzbraunem Plattenkern
- 2 mm Radius gefräst

Beschläge:

- Aufschraubänder nylonummantelt
- Nylon-WC-Verriegelung mit Drehzunge und Frei-Besetzt-Anzeige sowie feststehendem ECO-Zugknopf
- Beschlagsfarben nach ECO-Karte

Alu-Profile:

- E6/EV 1 eloxiert im Standardprogramm
- Pulverbeschichtet in den Beschlagsfarben gegen Mehrpreis

Stützfüße:

- 16 mm Alu-Stützfuß, E6/EV 1 eloxiert
- Kunststoffabdeckkrosetten weiß oder grau
- Im Türprofil befestigt
- Aluminium oder Edelstahl gegen Mehrpreis

Zubehör:

- Grundausrüstung je Kabine 1 Kleiderhaken und ein Türpuffer, selbstklebend

