

Produktbeschreibung DT 13 (Vollkernplatte)

Vorderfront/ Trennwände/ Türen

- 13 mm starke Kompakt-Schichtstoffplatte mit Melaminharzbeschichtung, absolut wasserbeständig, fäulnissicher, widerstandsfähig gegen Beschädigungen, besonders pflegeleicht, chemikalienbeständig z.B. gegen Farbbesprühungen / Graffiti, mit üblichen Lösungsmitteln zu reinigen

Platten-Dekore im Standardprogramm

- weiß, grau - weitere Dekore auf Anfrage

Kanten

- Alle offenen Kanten sind mit 2 mm Radius benutzerfreundlich gerundet, um Verletzungen zu vermeiden

Beschläge

- 2- teilige stabile Aufschraubänder aus Aluminium in EV1 eloxiert
- oder ECO - Stahl-Aufschraubänder nylonummantelt
- je Tür ein Band als Federband ausgeführt,
- je nach Einstellungsart zum selbstständigen Öffnen oder Schließen der Tür
- Nylon-WC-Aufschraubschloß ECO mit Riegelolive Frei-/Besetzt-Anzeige (rot/ weiß) mit durchgehender Verschraubung, sowie feststehendem ECO-Zugknopfpaar
- Beschlagsfarben nach ECO - Farbkarte: weiß (08) / dunkelgrau (37) /schwarz (02)/ rot (01) / dunkelgrün (19) / dunkelblau (21)
- Ausführung in Aluminium oder Edelstahl gegen Mehrpreis möglich

Türbreiten

- 625 mm (Standard) / 750 mm oder 900 mm incl. 3. Band
- andere Breiten sind lieferbar

Alu-Profile

- Es kommen Mehrkammer - Qualitätsaluminiumprofile zum Einsatz
- das Kopfprofil zur Aussteifung der Vorderfront hat ein Maß von 50 x 30 mm und ist in optisch ansprechender Softlineausführung beidseitig oval geformt, obere Fläche flächenbündig abgedeckt, ohne Nut oder Vertiefung
- E6/EV1 eloxiert
- alle Kanten sind mit 2 mm Radius benutzerfreundlich gerundet
- Pulverbeschichtung in den Beschlagsfarben (nach RAL- Farbkarte) gegen Mehrpreis
- bauliche Maß- und Lotdifferenzen können im H-förmigen Wandprofil bis 15 mm je Profil ausgeglichen werden
- das Türanschlagsprofil der Schloßseite enthält eine Weichgummilippe zur Geräuschkämpfung

Wandhöhe

- Oberkante des Kopfprofil 2030 mm incl. 150 mm Bodenfreiheit

Stützfüße

- Die Stützfüße bestehen aus Aluminiumrohr 20 mm Durchmesser, eingepasst in Türprofil
- Trennwandfußaufnahme mit verdeckter Befestigung, bei Fußbodenabweichungen ist die Höhe verdeckt nachjustierbar
- Abdeckrosette zur Reinigung anhebbar

Zubehör

- Grundausrüstung je Kabine ein Einfach - Kleiderhaken verdeckt befestigt in Beschlagsfarbe und ein Türpuffer selbstklebend