

Produktbeschreibung DT 28 (Spanplatte V20 E1)

Vorderfront/ Trennwände/ Türen

- 28 mm starke Flachpressplatte, beidseitig melaminharzbeschichtet, Oberfläche Uni-Farbskala Egger - Oberflächenstruktur, Emissionsklasse E 1, 1. Wahl, V20 Verleimung
- geeignet für den Einsatz bei normaler Beanspruchung in Trockenräumen, pflegeleichte Oberflächenstruktur

Platten-Dekore im Standardprogramm

- weiß 980 / hellgrau 708
- Weitere Dekore auf Anfrage

Kanten

- Alle offenen Kanten sind mit 2 mm Radius benutzerfreundlich gerundet,
- Kantenbeschichtung mit 2 mm Sicherheitskante abgerundet um Verletzungen zu vermeiden
- farblich auf Plattendekor abgestimmt oder nach Wahl

Beschläge

- Aluminium - 2 -Roller Kantenbänder
- Edelstahl - 2 Rollen Kantenbänder oder Federbänder je nach Einstellungsart zum selbstständigen Öffnen oder Schließen der Tür sind gegen Mehrpreis lieferbar
- WC-Einsteckschloss mit Falle und Riegel
- Rosetten-U-Form Sicherheitsdrücker mit Riegelolive und Schauscheibe rot/weiß
- in Nylon Fabrikat: ECO, verdeckte, durchgehende Verschraubung, auf einer Unterkonstruktion mit Stütznocken
- Beschlagsfarben nach ECO-Karte: weiß 08/ dunkelgrau 37/ stahlblau 21/ ultramarinblau 09/ rot 01/ dunkelrot 18/ gelb 07/ grün 05/ schwarz 02/ verkehrsgrau 20

Türbreiten

- 625 mm (Standard) / 750 mm / 900 mm incl. 3. Band, Türen stumpf einschlagend
- andere Breiten sind mit Mehrpreis lieferbar

Alu-Profile

- Es kommen Mehrkammer - Qualitätsaluminiumprofile zum Einsatz
- Das Kopfprofil zur Aussteifung der Vorderfront hat ein Maß von 50 x 30 mm und ist in optisch ansprechender Softlineausführung beidseitig oval geformt,
- Profile E6/EV1 eloxiert,
- alle Kanten sind mit 2 mm Radius benutzerfreundlich gerundet
- Pulverbeschichtung in den Beschlagsfarben (nach RAL- Farbkarte) gegen Mehrpreis
- bauliche Maß- und Lotdifferenzen können im H-förmigen Wandprofil bis 15 mm je Profil ausgeglichen werden
- das Türanschlagsprofil der Schloßseite enthält eine Weichgummilippe zur Geräuschkämpfung

Höhe

- Oberkante des Kopfprofil 2030 mm incl. 150 mm Bodenfreiheit

Stützfüße

- 15 mm Alu-Stützfuß, E6/EV1 eloxiert
- Trennwandfußbodenplatte Stahl verzinkt mit verdeckter Befestigung am Boden unsichtbar in die Trennwandplatte eingelassen,
- bei Fußbodenabweichungen ist die Höhe verdeckt nachjustierbar (Verstellbereich ca. -10/+20 mm)
- Abdeckrosette aus Nylon zur Reinigung anhebbar

Zubehör

- Grundausrüstung je Kabine ein Einfach - Kleiderhaken verdeckt befestigt in Beschlagsfarbe und ein Türpuffer selbstklebend
- Qualitäts- und Fertigungsbestimmungen
- Die Trennwände vom Typ DT28 werden nach den Bestimmungen der DIN 18228 (Arbeitsstätten Vorschriften und Richtlinien - Toilettenräume) und der DIN 18022 (Bäder und WC im Wohnungsbau) hergestellt und montiert.